


LED-Leuchten / LED Lamps

LE-150-600-SX, LE-150-600-L, LE-150-600-SL




- Strahlend helles weißes Licht
- Universelle Montagemöglichkeiten
- Magnet oder Schraubbefestigung
- Bruchstabile Kunststoffabdeckung
- Keine zerbrechliche Röhre
- Andere Farben auf Anfrage lieferbar
- Geringes Gewicht
- Vielfältige Einsatzmöglichkeiten
- Energiesparend
- Luminous bright light
- Universal assembly possibilities
- Magnet or screw fastening
- Shatterproof plastic cover
- No fragile tube
- Other light colours on request
- Low weight
- Universal assembly possibilities
- Power-saving

| Bezeichnung | Spannung: Voltage : | Stromaufnahme: Amperage: | Leistungsaufnahme: Power input: | Abmessungen: (L x B x H) Dimensions: (L x B x H) (mm) | Lochabstand für Befestigung: Distance of mounting holes: | Gewicht : Weight: |
|-------------|------------------------|-----------------------------|------------------------------------|--|---|----------------------|
| LE-150-SX | 24V DC | 125 mA | 3 W | 185 x 25 x 34 | 170 mm | 76 g |
| LE-150-L | 24V DC | 125 mA | 3 W | 175 x 25 x 34 | 160 mm | 138 g |
| | 230V AC | 22 mA | 5 W | | | 200 g |
| LE-150-SL | 24V DC | 125 mA | 3 W | 185 x 25 x 34 | 170 mm | 150 g |
| | 230V AC | 22 mA | 5 W | | | 212 g |
| LE-300-SX | 24V DC | 295 mA | 7 W | 365 x 25 x 34 | 350 mm | 164 g |
| LE-300-L | 24V DC | 295 mA | 7 W | 355 x 25 x 34 | 340 mm | 224 g |
| | 230V AC | 43 mA | 10 W | | | 286 g |
| LE-300-SL | 24V DC | 295 mA | 7 W | 365 x 25 x 34 | 350 mm | 236 g |
| | 230V AC | 43 mA | 10 W | | | 298 g |
| LE-600-SX | 24V DC | 590 mA | 14 W | 650 x 25 x 34 | 635 mm | 308 g |
| LE-600-L | 24V DC | 590 mA | 14 W | 640 x 24 x 34 | 625 mm | 368 g |
| | 230V AC | 86 mA | 20 W | | | 446 g |
| LE-600-SL | 24V DC | 590 mA | 14 W | 650 x 24 x 34 | 635 mm | 380 g |
| | 230V AC | 86 mA | 20 W | | | 458 g |

SX:  Hohlstecker 2,5mm, mit 2 mtr. steckbarer Anschlussleitung, Ein-Aus-Schalter
Barrel connector 2,5 mm, with 2 mtr. plugged wire , Switch on / off

L:  Feste Anschlussleitung 2 mtr.
Fixed connection cable 2 mtr.

SL:  Feste Anschlussleitung 2 mtr., Ein-Aus-Schalter
Fixed connection cable 2 mtr., Switch on / off

Lieferumfang:

- LED-Leuchte
- Anschlussleitung mit Stecker, 2 m lang (nur SX)
- 2 Magnetfolien
- Befestigungsschrauben

Included in delivery:

- LED-lamp
- connection cable with barrel connector, 2 m (only SX)
- 2 magnetic foils
- fastening screws



Rev. 07/15

Zubehör für LED-Schaltschrankleuchten

Accessories for LED enclosure lamps



Steckernetzteil
SN-LE-230

Prim.: 100-240V 50/60Hz
Sek.: 24V DC
Hohlstecker 2,5mm

Plug-in power supply
SN-LE-230

Prim.: 100-240V 50/60Hz
Sec. : 24V DC
barrel connector 2,5mm



Netzteil IP 67

Türpositionsschalter
S-K

Türpositionsschalter mit Adapter
und Schrauben für alle
gängigen Schaltschrankprofile.

Power supply IP 67

Door position switch
S-K

Door position switch with adaptor and screws
for all
major control cabinet profiles.



Türpositionsschalter
S-K-LE-30

Türpositionsschalter mit
angeschlossener Leitung,
Hohlstecker 2,5mm für LE-300-SX,
Adapter und Schrauben für alle
gängigen Schaltschrankprofile

Door position switch
S-K-LE-30

Door position switch with
connection cable,
barrel connector 2,5 mm,
adaptor and screws for all major
control cabinet profiles.



Haltemagnet
HaMag

sehr starker Neodym-Magnet
mit schwarzer Gummiummantelung
Durchmesser: 22mm
mit Gewindebolzen M4

Holding magnet
HaMag

very strong neodymium magnet
with black rubber coating.
diameter: 22mm
with thread bolt M4

Rev. 07/15