


LED-Leuchten / LED Lamps

LE-150-600-SX, LE-150-600-L, LE-150-600-SL




- Strahlend helles weißes Licht
 - Universelle Montagemöglichkeiten
 - Magnet oder Schraubbefestigung
 - Bruchstabile Kunststoffabdeckung
 - Keine zerbrechliche Röhre
 - Andere Farben auf Anfrage lieferbar
 - Geringes Gewicht
 - Vielfältige Einsatzmöglichkeiten
 - Energiesparend
- Luminous bright light
 - Universal assembly possibilities
 - Magnet or screw fastening
 - Shatterproof plastic cover
 - No fragile tube
 - Other light colours on request
 - Low weight
 - Universal assembly possibilities
 - Power-saving

Bezeichnung	Spannung: Voltage :	Stromaufnahme: Amperage:	Leistungsaufnahme: Power input:	Abmessungen: (L x B x H) Dimensions: (L x B x H) (mm)	Lochabstand für Befestigung: Distance of mounting holes:	Gewicht : Weight:
LE-150-SX	24V DC	125 mA	3 W	185 x 25 x 34	170 mm	76 g
LE-150-L	24V DC	125 mA	3 W	175 x 25 x 34	160 mm	138 g
	230V AC	22 mA	5 W			200 g
LE-150-SL	24V DC	125 mA	3 W	185 x 25 x 34	170 mm	150 g
	230V AC	22 mA	5 W			212 g
LE-300-SX	24V DC	295 mA	7 W	365 x 25 x 34	350 mm	164 g
LE-300-L	24V DC	295 mA	7 W	355 x 25 x 34	340 mm	224 g
	230V AC	43 mA	10 W			286 g
LE-300-SL	24V DC	295 mA	7 W	365 x 25 x 34	350 mm	236 g
	230V AC	43 mA	10 W			298 g
LE-600-SX	24V DC	590 mA	14 W	650 x 25 x 34	635 mm	308 g
LE-600-L	24V DC	590 mA	14 W	640 x 24 x 34	625 mm	368 g
	230V AC	86 mA	20 W			446 g
LE-600-SL	24V DC	590 mA	14 W	650 x 24 x 34	635 mm	380 g
	230V AC	86 mA	20 W			458 g

SX:  Hohlstecker 2,5mm, mit 2 mtr. steckbarer Anschlussleitung, Ein-Aus-Schalter
Barrel connector 2,5 mm, with 2 mtr. plugged wire , Switch on / off

L:  Feste Anschlussleitung 2 mtr.
Fixed connection cable 2 mtr.

SL:  Feste Anschlussleitung 2 mtr., Ein-Aus-Schalter
Fixed connection cable 2 mtr., Switch on / off

Lieferumfang:

- LED-Leuchte
- Anschlussleitung mit Stecker, 2 m lang (nur SX)
- 2 Magnetfolien
- Befestigungsschrauben

Included in delivery:

- LED-lamp
- connection cable with barrel connector, 2 m (only SX)
- 2 magnetic foils
- fastening screws



Rev. 07/15

Zubehör für LED-Schaltschrankleuchten

Accessories for LED enclosure lamps



Steckernetzteil
SN-LE-230

Prim.: 100-240V 50/60Hz
Sek.: 24V DC
Hohlstecker 2,5mm

Plug-in power supply
SN-LE-230

Prim.: 100-240V 50/60Hz
Sec. : 24V DC
barrel connector 2,5mm



Netzteil IP 67

Türpositionsschalter
S-K

Türpositionsschalter mit Adapter
und Schrauben für alle
gängigen Schaltschrankprofile.

Power supply IP 67

Door position switch
S-K

Door position switch with adaptor and screws
for all
major control cabinet profiles.



Türpositionsschalter
S-K-LE-30

Türpositionsschalter mit
angeschlossener Leitung,
Hohlstecker 2,5mm für LE-300-SX,
Adapter und Schrauben für alle
gängigen Schaltschrankprofile

Door position switch
S-K-LE-30

Door position switch with
connection cable,
barrel connector 2,5 mm,
adaptor and screws for all major
control cabinet profiles.



Haltemagnet
HaMag

sehr starker Neodym-Magnet
mit schwarzer Gummiummantelung
Durchmesser: 22mm
mit Gewindebolzen M4

Holding magnet
HaMag

very strong neodymium magnet
with black rubber coating.
diameter: 22mm
with thread bolt M4

Rev. 07/15