

LED-Leuchten mit M12-Steckverbindung

LED lights with M12 connector

LE-300/600-M, LE-300-600-MD



Jetzt mit M12-Steckverbindung lieferbar
für den Einsatz als Maschinenleuchte

2 Varianten: M - mit einseitigem Stecker
MD - mit beidseitigem Stecker, zum
Verbinden von weiteren Leuchten

Now available with M12 connector
for use as machine light

2 versions : M - with one-sided connector
MD - with connector on both sides
for connecting of additional lights



Technische Daten Technical data	LE-300-M	LE-300-MD	LE-600-M	LE-600-MD
Spannung: Voltage:	24 V DC	24V DC	24 V DC	24 V DC
Stromaufnahme: (bei 24V) Amperage:	295 mA	295 mA	590 mA	590 mA
Leistungsaufnahme: Power input:	7 W	7 W	14 W	14 W
M12-Stecker mit Stifteinsatz für Zuleitung, 5-pol. A codiert M12 plug with pins for power supply, 5-pin. A coded	X	X	X	X
M12-Stecker mit Buchseneinsatz zur Verbindung von weiteren Leuchten M12 plug with socket insert for connection of additional lights	-	X	-	X
Abmessungen: (L x B x H) Dimensions: (L x B x H) (mm)	355 x 25 x 34	355 x 25 x 34	640 x 25 x 34	640 x 25 x 34
Lochabstand für Befestigung: Distance of mounting holes:	350 mm	350 mm	625 mm	625 mm
Gewicht (ohne Verpackung): Weight (without package):	170 g	180 g	320 g	330 g
Schutzart: Degree of protection:	IP 54	IP 54	IP 54	IP 54

Lieferumfang:
- LED-Leuchte
- 2 Magnetfolien
- Befestigungsschrauben

Included in delivery:
- LED-light
- 2 magnetic foils
- fastening screws

Steckerbelegung /
Pin assignment:
1 – 24V (+)
3 – 0V (-)

Stecker und Kabel sind als Zubehör lieferbar.
Plugs and wires are available as accessories.

