


# LED-Leuchten / LED Lamps

## LE-150-600-SX, LE-150-600-L, LE-150-600-SL




- Strahlend helles weißes Licht
- Universelle Montagemöglichkeiten
- Magnet oder Schraubbefestigung
- Bruchstabile Kunststoffabdeckung
- Keine zerbrechliche Röhre
- Andere Farben auf Anfrage lieferbar
- Geringes Gewicht
- Vielfältige Einsatzmöglichkeiten
- Energiesparend
- Luminous bright light
- Universal assembly possibilities
- Magnet or screw fastening
- Shatterproof plastic cover
- No fragile tube
- Other light colours on request
- Low weight
- Universal assembly possibilities
- Power-saving

Bezeichnung	Spannung: Voltage :	Stromaufnahme: Amperage:	Leistungsaufnahme: Power input:	Abmessungen: (L x B x H) Dimensions: (L x B x H) (mm)	Lochabstand für Befestigung: Distance of mounting holes:	Gewicht : Weight:
LE-150-SX	24V DC	125 mA	3 W	185 x 25 x 34	170 mm	76 g
LE-150-L	24V DC	125 mA	3 W	175 x 25 x 34	160 mm	138 g
	230V AC	22 mA	5 W			200 g
LE-150-SL	24V DC	125 mA	3 W	185 x 25 x 34	170 mm	150 g
	230V AC	22 mA	5 W			212 g
LE-300-SX	24V DC	295 mA	7 W	365 x 25 x 34	350 mm	164 g
LE-300-L	24V DC	295 mA	7 W	355 x 25 x 34	340 mm	224 g
	230V AC	43 mA	10 W			286 g
LE-300-SL	24V DC	295 mA	7 W	365 x 25 x 34	350 mm	236 g
	230V AC	43 mA	10 W			298 g
LE-600-SX	24V DC	590 mA	14 W	650 x 25 x 34	635 mm	308 g
LE-600-L	24V DC	590 mA	14 W	640 x 24 x 34	625 mm	368 g
	230V AC	86 mA	20 W			446 g
LE-600-SL	24V DC	590 mA	14 W	650 x 24 x 34	635 mm	380 g
	230V AC	86 mA	20 W			458 g

SX:  Hohlstecker 2,5mm, mit 2 mtr. steckbarer Anschlussleitung, Ein-Aus-Schalter  
Barrel connector 2,5 mm, with 2 mtr. plugged wire , Switch on / off

L:  Feste Anschlussleitung 2 mtr.  
Fixed connection cable 2 mtr.

SL:  Feste Anschlussleitung 2 mtr., Ein-Aus-Schalter  
Fixed connection cable 2 mtr., Switch on / off

Lieferumfang:

- LED-Leuchte
- Anschlussleitung mit Stecker, 2 m lang (nur SX)
- 2 Magnetfolien
- Befestigungsschrauben

Included in delivery:

- LED-lamp
- connection cable with barrel connector, 2 m (only SX)
- 2 magnetic foils
- fastening screws



Rev. 07/15

# Zubehör für LED-Schaltschrankleuchten

## Accessories for LED enclosure lamps



Steckernetzteil  
SN-LE-230

Prim.: 100-240V 50/60Hz  
Sek.: 24V DC  
Hohlstecker 2,5mm

Plug-in power supply  
SN-LE-230

Prim.: 100-240V 50/60Hz  
Sec. : 24V DC  
barrel connector 2,5mm



Netzteil IP 67

Türpositionsschalter  
S-K

Türpositionsschalter mit Adapter  
und Schrauben für alle  
gängigen Schaltschrankprofile.

Power supply IP 67

Door position switch  
S-K

Door position switch with adaptor and screws  
for all  
major control cabinet profiles.



Türpositionsschalter  
S-K-LE-30

Türpositionsschalter mit  
angeschlossener Leitung,  
Hohlstecker 2,5mm für LE-300-SX,  
Adapter und Schrauben für alle  
gängigen Schaltschrankprofile

Door position switch  
S-K-LE-30

Door position switch with  
connection cable,  
barrel connector 2,5 mm,  
adaptor and screws for all major  
control cabinet profiles.



Haltemagnet  
HaMag

sehr starker Neodym-Magnet  
mit schwarzer Gummimantelung  
Durchmesser: 22mm  
mit Gewindebolzen M4

Holding magnet  
HaMag

very strong neodymium magnet  
with black rubber coating.  
diameter: 22mm  
with thread bolt M4

Rev. 07/15